

Email: EmailEinstellungen für unverschlüsselten Emailversand.

Unser Emailserver akzeptiert grundsätzlich unverschlüsselte Emails auf Port 25.

Wir raten grundsätzlich jedoch vom unverschlüsselten Versenden von Emails ab, da hierbei nicht nur der Inhalt der Email, sondern auch Benutzername&Passwort unverschlüsselt übertragen werden!!

Es müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Es muss eine gültige Benutzer/Passwort Anmeldung erfolgen
2. Die Absenderadresse der Email muss dem jeweiligen Postfach zugewiesen sein.

Ä

Hier ein Beispiel einer Email, die erfolgreich per Telnet versendet wurde:

```
$ telnet srv21.de 25
Trying 85.25.95.198...
Connected to srv21.de.
Escape character is '^]'.
220 ESMTP Postfix (Debian/GNU)
EHLO mailserver.com
250-
250-PIPELINING
250-SIZE 30720000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN LOGIN
250-AUTH=PLAIN LOGIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
AUTH LOGIN
334 VXNlcm5hbWU6
xxxxx
334 UGFzc3dvcmQ6
xxxxx
235 2.7.0 Authentication successful
MAIL FROM:
250 2.1.0 Ok
```

Email: EmailEinstellungen für unverschlüsselten Emailversand.

RCPT TO:
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with .
testemail
.
250 2.0.0 Ok: queued as A95244234BDC
quit
221 2.0.0 Bye

Escape character is '^]'.
220 srv21.de ESMTP Postfix (Debian/GNU)
EHLO mailserver.com
250-srv21.de
250-PIPELINING
250-SIZE 30720000
250-VERFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN LOGIN
250-AUTH=PLAIN LOGIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
AUTH LOGIN
334 VXNlcm5hbWU6
d2ViMXAx
334 UGFzc3dvcmQ6
SWdLaE5yNDQ1MTIz
235 2.7.0 Authentication successful
MAIL FROM:
501 5.5.4 Syntax: MAIL FROM:
MAIL FROM:
250 2.1.0 Ok
RCPT TO:
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with .
testemail
.
250 2.0.0 Ok: queued as A95244234BDC
quit
221 2.0.0 Bye

Email: Emaileinstellungen für unverschlüsselten Emailversand.

Eindeutige ID: #1029

Autor: FastDirekt.de

Letzte Änderung des Artikels: 2024-01-06 21:53